

■ PEINTURES ALKYDES

LB-ROX

Primaire antirouille glycérophthalique (sans plomb)

Primaire antirouille inhibiteur de rouille sans plomb, liant glycérophthalique. Brun-rouge et gris.

**CARACTÉRISTIQUES**

Type de produit Primaire antirouille glycérophthalique (sans plomb)

Usage Extérieur, intérieur, métal

Teinte Brun rouge & gris

MISE EN ŒUVRE

Dilution 5 % White Spirit

Rendement 8 m²/kg (feuil sec 30 µm)

Recouvrable après 3-4 h

CONDITIONNEMENT**1 kg****5 kg****25 kg****CONFORME À LA NORME**
DTU 59.1

Fabriqué en Guinée, à l'usine de Massayah (Dubreka).
Produit conforme aux exigences de la norme indiquée.

Universal Industries — LB SARL

Usine : Zone Industrielle de Massayah, Dubréka — (+224) 612 00 87 55
Siège : Carrefour Constantin, Matam, Conakry — (+224) 612 00 87 53 / 54
info@universal-indus.com · www.universal-indus.com

Données indicatives, susceptibles d'évoluer sans préavis. Les rendements dépendent du support, de son absorption et des conditions d'application.
Réaliser un essai préalable. Se référer à la fiche de données de sécurité avant emploi.

